



Zastosowanie: biura, sklepy, hole wejściowe, apartamenty

Obudowa: odlew aluminiowy, malowany struktura, mat

Optyka: MICRO-P

Kolor (XX):

biały RAL9016 (01),

szary RAL9006 (02),

czarny RAL9005 (03)

RAL na zamówienie (RALXXXX)

Źródło (YYY): 830, 840; 930; 940

Trwałość: L90B20 50000h

Wskaźnik oddawania barw CRI: >80

Temperatura barwowa: 3000K; 4000K

Zasilacz: ON/OFF; DALI



Kod	Optyka	Długość oprawy	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Sterowanie
09.013.2201.XX.YYY	MICRO-P	561mm	9W	1150lm	128lm/W	ON/OFF
09.013.2211.XX.YYY	MICRO-P	561mm	16W	2150lm	134lm/W	ON/OFF
09.013.2221.XX.YYY	MICRO-P	561mm	28W	3450lm	123lm/W	ON/OFF
09.013.2202.XX.YYY	MICRO-P	841mm	14W	1800lm	129lm/W	ON/OFF
09.013.2212.XX.YYY	MICRO-P	841mm	23W	3100lm	135lm/W	ON/OFF
09.013.2222.XX.YYY	MICRO-P	841mm	43W	5050lm	117lm/W	ON/OFF
09.013.2203.XX.YYY	MICRO-P	1121mm	18W	2350lm	131lm/W	ON/OFF
09.013.2213.XX.YYY	MICRO-P	1121mm	32W	4200lm	131lm/W	ON/OFF
09.013.2223.XX.YYY	MICRO-P	1121mm	57W	6750lm	118lm/W	ON/OFF
09.013.2204.XX.YYY	MICRO-P	1401mm	23W	3150lm	137lm/W	ON/OFF
09.013.2214.XX.YYY	MICRO-P	1401mm	40W	5100lm	128lm/W	ON/OFF
09.013.2224.XX.YYY	MICRO-P	1401mm	71W	8450lm	119lm/W	ON/OFF
09.013.2205.XX.YYY	MICRO-P	1681mm	26W	3650lm	140lm/W	ON/OFF
09.013.2215.XX.YYY	MICRO-P	1681mm	48W	6250lm	130lm/W	ON/OFF
09.013.2225.XX.YYY	MICRO-P	1681mm	87W	10100lm	116lm/W	ON/OFF

Aby uzyskać całkowitą długość oprawy do powyższych wymiarów należy dodać grubość wybranych zaślepek - patrz akcesoria

.XX - kolor oprawy

.YYY - CRI/Tb

Podane w tabeli dane odnoszą się do LED 4000K CRI>80

Kod	Optyka	Długość oprawy	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Sterowanie
09.013.2206.XX.YYY	MICRO-P	1961mm	33W	4150lm	126lm/W	ON/OFF
09.013.2216.XX.YYY	MICRO-P	1961mm	56W	7300lm	130lm/W	ON/OFF
09.013.2226.XX.YYY	MICRO-P	1961mm	99W	11800lm	119lm/W	ON/OFF
09.013.2207.XX.YYY	MICRO-P	2241mm	36W	4700lm	131lm/W	ON/OFF
09.013.2217.XX.YYY	MICRO-P	2241mm	67W	8350lm	125lm/W	ON/OFF
09.013.2227.XX.YYY	MICRO-P	2241mm	113W	13500lm	119lm/W	ON/OFF
09.013.2208.XX.YYY	MICRO-P	2521mm	41W	5150lm	126lm/W	ON/OFF
09.013.2218.XX.YYY	MICRO-P	2521mm	72W	9300lm	129lm/W	ON/OFF
09.013.2228.XX.YYY	MICRO-P	2521mm	129W	15150lm	117lm/W	ON/OFF
09.013.2209.XX.YYY	MICRO-P	2801mm	45W	5750lm	128lm/W	ON/OFF
09.013.2219.XX.YYY	MICRO-P	2801mm	80W	10200lm	128lm/W	ON/OFF
09.013.2229.XX.YYY	MICRO-P	2801mm	143W	16850lm	118lm/W	ON/OFF
09.013.2230.XX.YYY	MICRO-P	3081mm	50W	6250lm	125lm/W	ON/OFF
09.013.2234.XX.YYY	MICRO-P	3081mm	88W	11400lm	130lm/W	ON/OFF
09.013.2238.XX.YYY	MICRO-P	3081mm	157W	18550lm	118lm/W	ON/OFF
09.013.2231.XX.YYY	MICRO-P	3361mm	54W	6800lm	126lm/W	ON/OFF
09.013.2235.XX.YYY	MICRO-P	3361mm	96W	12550lm	131lm/W	ON/OFF
09.013.2239.XX.YYY	MICRO-P	3361mm	171W	20200lm	118lm/W	ON/OFF
09.013.2232.XX.YYY	MICRO-P	3641mm	59W	7450lm	126lm/W	ON/OFF
09.013.2236.XX.YYY	MICRO-P	3641mm	104W	13600lm	131lm/W	ON/OFF
09.013.2240.XX.YYY	MICRO-P	3641mm	186W	21900lm	118lm/W	ON/OFF
09.013.2233.XX.YYY	MICRO-P	3921mm	64W	8050lm	126lm/W	ON/OFF
09.013.2237.XX.YYY	MICRO-P	3921mm	111W	14650lm	132lm/W	ON/OFF
09.013.2241.XX.YYY	MICRO-P	3921mm	200W	23600lm	118lm/W	ON/OFF
09.013.2201.XX.YYY.DALI	MICRO-P	561mm	9W	1150lm	128lm/W	DALI
09.013.2211.XX.YYY.DALI	MICRO-P	561mm	16W	2150lm	134lm/W	DALI
09.013.2221.XX.YYY.DALI	MICRO-P	561mm	28W	3450lm	123lm/W	DALI
09.013.2202.XX.YYY.DALI	MICRO-P	841mm	14W	1800lm	129lm/W	DALI
09.013.2212.XX.YYY.DALI	MICRO-P	841mm	23W	3100lm	135lm/W	DALI
09.013.2222.XX.YYY.DALI	MICRO-P	841mm	43W	5050lm	117lm/W	DALI
09.013.2203.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1121mm	18W	2350lm	131lm/W	DALI
09.013.2213.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1121mm	32W	4200lm	131lm/W	DALI
09.013.2223.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1121mm	57W	6750lm	118lm/W	DALI

Aby uzyskać całkowitą długość oprawy do powyższych wymiarów należy dodać grubość wybranych zaślepek - patrz akcesoria

.XX - kolor oprawy

.YYY - CRI/Tb

Podane w tabeli dane odnoszą się do LED 4000K CRI>80

Kod	Optyka	Długość oprawy	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Skuteczność świetlna oprawy	Sterowanie
09.013.2204.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1401mm	23W	3150lm	137lm/W	DALI
09.013.2214.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1401mm	40W	5100lm	128lm/W	DALI
09.013.2224.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1401mm	71W	8450lm	119lm/W	DALI
09.013.2205.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1681mm	26W	3650lm	140lm/W	DALI
09.013.2215.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1681mm	48W	6250lm	130lm/W	DALI
09.013.2225.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1681mm	87W	10100lm	116lm/W	DALI
09.013.2206.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1961mm	33W	4150lm	126lm/W	DALI
09.013.2216.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1961mm	56W	7300lm	130lm/W	DALI
09.013.2226.XX.YYY.DALI	MICRO-P	1961mm	99W	11800lm	119lm/W	DALI
09.013.2207.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2241mm	36W	4700lm	131lm/W	DALI
09.013.2217.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2241mm	67W	8350lm	125lm/W	DALI
09.013.2227.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2241mm	113W	13500lm	119lm/W	DALI
09.013.2208.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2521mm	41W	5150lm	126lm/W	DALI
09.013.2218.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2521mm	72W	9300lm	129lm/W	DALI
09.013.2228.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2521mm	129W	15150lm	117lm/W	DALI
09.013.2209.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2801mm	45W	5750lm	128lm/W	DALI
09.013.2219.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2801mm	80W	10200lm	128lm/W	DALI
09.013.2229.XX.YYY.DALI	MICRO-P	2801mm	143W	16850lm	118lm/W	DALI
09.013.2230.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3081mm	50W	6250lm	125lm/W	DALI
09.013.2234.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3081mm	88W	11400lm	130lm/W	DALI
09.013.2238.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3081mm	157W	18550lm	118lm/W	DALI
09.013.2231.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3361mm	54W	6800lm	126lm/W	DALI
09.013.2235.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3361mm	96W	12550lm	131lm/W	DALI
09.013.2239.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3361mm	171W	20200lm	118lm/W	DALI
09.013.2232.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3641mm	59W	7450lm	126lm/W	DALI
09.013.2236.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3641mm	104W	13600lm	131lm/W	DALI
09.013.2240.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3641mm	186W	21900lm	118lm/W	DALI
09.013.2233.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3921mm	64W	8050lm	126lm/W	DALI
09.013.2237.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3921mm	111W	14650lm	132lm/W	DALI
09.013.2241.XX.YYY.DALI	MICRO-P	3921mm	200W	23600lm	118lm/W	DALI

Aby uzyskać całkowitą długość oprawy do powyższych wymiarów należy dodać grubość wybranych zaślepek - patrz akcesoria




.XX - kolor oprawy

.YYY - CRI/Tb


Podane w tabeli dane odnoszą się do LED 4000K CRI>80



A



Zaślepka - 2szt



Ref. no.	Name	Weight
09.013.2801.01	Zaślepka odlew aluminiowy, biały RAL9016; g=4mm, kpl 2szt	0,2kg
09.013.2801.02	Zaślepka odlew aluminiowy, szary RAL9006; g=4mm, kpl 2szt	0,2kg
09.013.2801.03	Zaślepka odlew aluminiowy, czarny RAL9005; g=4mm, kpl 2szt	0,2kg

Łącznik liniowy



Ref. no.	09.013.2901.00
Weight	0,04 kg

Zawieszenie elektryczne Ø50mm




Kod	Nazwa		Waga
12.000.3051.XX	3x0.75mm ² , Ø50mm, L=1200mm	ON/OFF	0,2kg
12.000.3052.XX	3x0.75mm ² , Ø50mm, L=3000mm	ON/OFF	0,2kg
12.000.3053.XX	3x0.75mm ² , Ø50mm, L=5000mm	ON/OFF	0,2kg

Zawieszenie elektryczne Ø70mm




Kod	Nazwa		Waga
12.000.3011.XX	3x0.75mm ² , Ø70mm, L=1200mm	ON/OFF	0,2kg
12.000.3012.XX	3x0.75mm ² , Ø70mm, L=3000mm	ON/OFF	0,2kg
12.000.3013.XX	3x0.75mm ² , Ø70mm, L=5000mm	ON/OFF	0,2kg
12.000.3014.XX	5x0.75mm ² , Ø70mm, L=1200mm	DALI	0,2kg
12.000.3015.XX	5x0.75mm ² , Ø70mm, L=3000mm	DALI	0,2kg
12.000.3016.XX	5x0.75mm ² , Ø70mm, L=5000mm	DALI	0,2kg

Zawieszenie mechaniczne




Kod	Nazwa	Waga
70.0031	L=1200mm	0,08kg
70.0032	L=3000mm	0,08kg
70.0033	L=5000mm	0,08kg

Okablowanie przelotowe



Kod	Nazwa		
09.013.4500002	Okablowanie przelotowe 2 xLED 3x0.75mm ²	560mm	ON/OFF
09.013.4500003	Okablowanie przelotowe 3 xLED 3x0.75mm ²	840mm	ON/OFF
09.013.4500004	Okablowanie przelotowe 4 xLED 3x0.75mm ²	1120mm	ON/OFF
09.013.4500005	Okablowanie przelotowe 5 xLED 3x0.75mm ²	1400mm	ON/OFF
09.013.4500006	Okablowanie przelotowe 6 xLED 3x0.75mm ²	1680mm	ON/OFF
09.013.4500007	Okablowanie przelotowe 7 xLED 3x0.75mm ²	1960mm	ON/OFF
09.013.4500008	Okablowanie przelotowe 8 xLED 3x0.75mm ²	2240mm	ON/OFF
09.013.4500021	Okablowanie przelotowe 9 xLED 3x0.75mm ²	2520mm	ON/OFF
09.013.4500022	Okablowanie przelotowe 10 xLED 3x0.75mm ²	2800mm	ON/OFF
09.013.4500023	Okablowanie przelotowe 11 xLED 3x0.75mm ²	3080mm	ON/OFF
09.013.4500024	Okablowanie przelotowe 12 xLED 3x0.75mm ²	3360mm	ON/OFF
09.013.4500025	Okablowanie przelotowe 13 xLED 3x0.75mm ²	3640mm	ON/OFF
09.013.4500026	Okablowanie przelotowe 14 xLED 3x0.75mm ²	3920mm	ON/OFF

Okablowanie przelotowe



Kod	Nazwa		
09.013.4500012	Okablowanie przelotowe 2 xLED 5x0.75mm ²	560mm	DALI
09.013.4500013	Okablowanie przelotowe 3 xLED 5x0.75mm ²	840mm	DALI
09.013.4500014	Okablowanie przelotowe 4 xLED 5x0.75mm ²	1120mm	DALI
09.013.4500015	Okablowanie przelotowe 5 xLED 5x0.75mm ²	1400mm	DALI
09.013.4500016	Okablowanie przelotowe 6 xLED 5x0.75mm ²	1680mm	DALI
09.013.4500017	Okablowanie przelotowe 7 xLED 5x0.75mm ²	1960mm	DALI
09.013.4500018	Okablowanie przelotowe 8 xLED 5x0.75mm ²	2240mm	DALI
09.013.4500031	Okablowanie przelotowe 9 xLED 5x0.75mm ²	2520mm	DALI
09.013.4500032	Okablowanie przelotowe 10 xLED 5x0.75mm ²	2800mm	DALI
09.013.4500033	Okablowanie przelotowe 11 xLED 5x0.75mm ²	3080mm	DALI
09.013.4500034	Okablowanie przelotowe 12 xLED 5x0.75mm ²	3360mm	DALI
09.013.4500035	Okablowanie przelotowe 13 xLED 5x0.75mm ²	3640mm	DALI
09.013.4500036	Okablowanie przelotowe 14 xLED 5x0.75mm ²	3920mm	DALI