

**Zastosowanie:** Biurowce, korytarze, sale konferencyjne

**Rodzaj montażu:** Podtynkowy z ramką

**Obudowa:** Aluminium


**Zasilacz:** elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

**Wskaźnik oddawania barw:** 90


**Opcje:**

**Kolor obudowy:** Biały

**Temperatura barwowa:** 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
MIKA 600 Podtynkowy z ramką	20 ~ 58 W	1800 ~ 5300 lm	80 ~ 100 °	76 ~ 107 lm/W



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.