



**Einsatzbereich:** Büros, Geschäfte, Eingangshallen, Wohnungen

**Art der Montage:** Suspendiert

**Gehäuse:** Aluminiumdruckguss

**Farbwiedergabeindex:** 80


**Optionen:**

**Farbe des Gehäuses:** Weiß, Schwarz, Grau

**Farbtemperatur:** 3000 K, 4000 K



| Name                                   | Leuchtenleistung | Leuchtenlichtstrom | Verteilungswinkel | Leuchtenlichtausbeute |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>PROFILITE 60 QUADRA Suspendiert</b> | 36 ~ 226 W       | 3900 ~ 27050 lm    | 70 ~ 90 °         | 103 ~ 128 lm/W        |



Die bereitgestellten Abmessungen und technischen Informationen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können aufgrund des Herstellungsprozesses geringfügig abweichen. Spectra Lighting behält sich das Recht vor, die präsentierten Materialien und technischen Parameter der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Fotos zeigen eine illustrative Darstellung von Produkten und Farben. Das Finish, die Farbe und das Aussehen der Optik hängen von der Wahl der Leuchte ab und können von der Abbildung abweichen.