



Einsatzbereich: Büros, Geschäfte, Eingangshallen, Wohnungen

Art der Montage: Suspendiert

Gehäuse: Aluminiumdruckguss


Stromversorgung: elektronisch, komplett mit Leuchte (ON / OFF)

Farbwiedergabeindex: 80


Optionen:

Farbe des Gehäuses: Weiß, Schwarz, Grau

Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K



Name	Leuchtenleistung	Leuchtenlichtstrom	Verteilungswinkel	Leuchtenlichtausbeute
PROFILITE 60 DOUBLE Suspendiert	14 ~ 203 W	1700 ~ 27050 lm	70 ~ 90 °	121 ~ 144 lm/W



Die bereitgestellten Abmessungen und technischen Informationen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können aufgrund des Herstellungsprozesses geringfügig abweichen. Spectra Lighting behält sich das Recht vor, die präsentierten Materialien und technischen Parameter der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Fotos zeigen eine illustrative Darstellung von Produkten und Farben. Das Finish, die Farbe und das Aussehen der Optik hängen von der Wahl der Leuchte ab und können von der Abbildung abweichen.