



**Применение:** магазины, вестибюли, туалеты, апартаменты

**Тип монтажа:** Подвесной

**Корпус:** Алюминий


**Источник питания:** электронный, в комплекте со светильником

**Индекс цветопередачи:** 90

**Опции:**

**Цвет корпуса:** Белый, Черный, Серый

**Цветовая температура:** 3000 К, 4000 К




| Название | Мощность светильника | Световой поток светильника | Угол распределения | Световая эффективность светильника |
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|


|                            |           |                |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| <b>TALIS 100 Подвесной</b> | 12 ~ 23 В | 1350 ~ 2800 лм | 22 ~ 56 ° | 109 ~ 126 лм/В |
|----------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|

[mm]

ø 70



ø 106



Представленные размеры и техническая информация предназначены только для ознакомления. Фактические данные могут незначительно отличаться из-за процесса производства. Компания Spectra Lighting оставляет за собой право изменять представленные материалы и технические параметры продукции без предварительного уведомления. Фотографии демонстрируют иллюстративное представление продуктов и цветов. Отделка, цвет и внешний вид оптики зависят от светильника и могут отличаться от представленных на фото.