

**Zastosowanie:** biura, sklepy, hote wejściowe, garaże

**Rodzaj montażu:** Natynkowy


**Obudowa:** klosz PMMA, zaślepki – aluminium

**Wskaźnik oddawania barw:** 80


**Opcje:**

**Kolor obudowy:** Białe, Czarny, Szary

**Temperatura barwowa:** 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
<b>VIBRIO 60 ADJUSTABLE Natynkowy</b>	9 ~ 45 W	1050 ~ 5050 lm	70 °	103 ~ 122 lm/W



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.