

Zastosowanie: Biurowce, korytarze, sale konferencyjne

Rodzaj montażu: Podtynkowy z ramką

Obudowa: Aluminium

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawą

Wskaźnik oddawania barw: 80

Opcje:



Kolor obudowy: Białe

Temperatura barwowa: 4000 K



| Nazwa | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy | Kąt rozsyłu | Skuteczność świetlna oprawy |
|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| MIKA G3 600 Podtynkowy z ramką | 20 ~ 50 W | 2350 ~ 5300 lm | 92 ~ 116 ° | 85 ~ 127 lm/W |

[mm]



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.