



**Zastosowanie:** biura, sklepy, hote wejściowe, apartamenty

**Rodzaj montażu:** Natynkowy

**Obudowa:** Odlew aluminiowy


**Zasilacz:** elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

**Inne:** Oprawa w komplecie z zaślepkami

**Temperatura barwowa:** 3000 K




**Opcje:**

**Kolor obudowy:** Biały, Czarny, Szary



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
<b>ZUMI Natynkowy</b>	24 ~ 25 W	1530 ~ 2200 lm	112 °	64 ~ 88 lm/W

[mm]



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.