

**Zastosowanie:** biura, sklepy, hote wejściowe, apartamenty

**Rodzaj montażu:** Natynkowy


**Obudowa:** Odlew aluminiowy

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Opcje:**



**Kolor obudowy:** Biały, Czarny, Szary

**Temperatura barwowa:** 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
<b>PROFILITE 45 QUADRA VERTICAL FLEXX Natynkowy</b>	14 ~ 43 W	1700 ~ 5050 lm	70 ~ 90 °	108 ~ 135 lm/W

[mm]



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.