



**Zastosowanie:** sklepy, muzea, ekspozycje, oświetleni akcentowe

**Rodzaj montażu:** Natynkowy

**Obudowa:** Aluminium


**Zasilacz:** elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Opcje:**



**Kolor obudowy:** Biały, Czarny, Szary

**Temperatura barwowa:** 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
<b>BERKIS R100 Natynkowy</b>	8 ~ 20 W	600 ~ 1550 lm	27 ~ 54 °	68 ~ 84 lm/W

[mm]



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.