

Zastosowanie: Pomieszczenia lecznicze, lecznicze o podwyższonych wymaganiach higienicznych, pomieszczenia laboratoryjne, produkcyjne przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, elektronicznego, spożywczego

Rodzaj montażu: Natynkowy

Obudowa: Blacha stalowa, malowana proszkowo

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

Opcje:



Kolor obudowy: Biały

Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
MEDIC 600x600 Natynkowy	43 ~ 123 W	4600 ~ 15600 lm	93 ~ 104 °	102 ~ 135 lm/W

[mm]



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.