



Zastosowanie: Biurowce, korytarze, sklepy, apartamenty, domy prywatne

Rodzaj montażu: Podtynkowy z ramką

Obudowa: Aluminium


Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

Wskaźnik oddawania barw: 90

Opcje:



Kolor obudowy: Biały, Czarny, Szary

Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
SWING R180 Podtynkowy z ramką	10 ~ 51 W	970 ~ 4500 lm	15 ~ 62 °	82 ~ 105 lm/W

[mm]



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.