

Einsatzbereich: Heil- und Behandlungsräume mit erhöhten Hygieneanforderungen, Labor- und Produktionsräume für die Pharma-, Chemie-, Elektronik- und Lebensmittelindustrie

Art der Montage: Aufputz

Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet

Stromversorgung: elektronisch, komplett mit Leuchte (DALI)

Optionen:



Farbe des Gehäuses: Weiß

Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K



Name	Leuchtenleistung	Leuchtenlichtstrom	Verteilungswinkel	Leuchtenlichtausbeute
MEDIC 600x600 Aufputz	43 ~ 123 W	4600 ~ 15600 lm	93 ~ 104 °	102 ~ 135 lm/W

[mm]



Die bereitgestellten Abmessungen und technischen Informationen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Daten können aufgrund des Herstellungsprozesses geringfügig abweichen. Spectra Lighting behält sich das Recht vor, die präsentierten Materialien und technischen Parameter der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Fotos zeigen eine illustrative Darstellung von Produkten und Farben. Das Finish, die Farbe und das Aussehen der Optik hängen von der Wahl der Leuchte ab und können von der Abbildung abweichen.