



Zastosowanie: sklepy, muzea, ekspozycje, oświetlenie akcentowe

Rodzaj montażu: Do szynoprzewodu

Obudowa: Odlew aluminiowy

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

Wskaźnik oddawania barw: 90


Opcje:

Kolor obudowy: Biały

Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K



| Nazwa | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy | Kąt rozsyłu | Skuteczność świetlna oprawy |
|----------------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| DIOSA 120 Do szynoprzewodu | 20 W | 1750 ~ 2000 lm | 11 ~ 77 ° | 87 ~ 100 lm/W |



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.