



Zastosowanie: biura, sklepy, hote wejściowe, garaże

Rodzaj montażu: Natynkowy

Obudowa: tworzywo sztuczne


Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

Wskaźnik oddawania barw: 80


Opcje:

Kolor obudowy: Czarny / Szary

Temperatura barwowa: 4000 K



| Nazwa | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy | Kąt rozsyłu | Skuteczność świetlna oprawy |
|-----------------------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| FARO Natynkowy | 19 ~ 47 W | 2300 ~ 6000 lm | 115 ° | 121 ~ 130 lm/W |



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.