

Zastosowanie: biura, sklepy, hote wejściowe, apartamenty

Rodzaj montażu: Podtynkowy bez ramki

Obudowa: Odlew aluminiowy


Opcje:

Kolor obudowy: Biały, Czarny, Szary

Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K



| Nazwa | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy | Kąt rozsyłu | Skuteczność świetlna oprawy |
|--|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| PROFILITE 45 Podtynkowy bez ramki | 2 ~ 200 W | 100 ~ 23600 lm | 14 ~ 90 ° | 50 ~ 153 lm/W |



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.