



**Zastosowanie:** Biurowce, korytarze, sale konferencyjne

**Rodzaj montażu:** Zwieszany

**Obudowa:** Aluminium

**Zasilacz:** elektroniczny, w komplecie z oprawą ON/OFF

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Opcje:**



**Kolor obudowy:** Biały

**Temperatura barwowa:** 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
<b>MIKA Φ580 Zwieszany</b>	34 ~ 69 W	3050 ~ 6000 lm	80 ~ 100 °	78 ~ 100 lm/W

[mm]



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.