

Zastosowanie: biura, sklepy, hote wejściowe, apartamenty

Rodzaj montażu: Podtynkowy bez ramki


Obudowa: Odlew aluminiowy

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)


Opcje:

Kolor obudowy: Białe, Czarne, Szare

Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
PROFILITE 60 Podtynkowy bez ramki	9 ~ 200 W	890 ~ 23650 lm	60 ~ 90 °	80 ~ 137 lm/W



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.