

Zastosowanie: sklepy, muzea, ekspozycje, oświetlenie akcentowe

Rodzaj montażu: Do szynoprzewodu

Obudowa: Aluminium

Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

Wskaźnik oddawania barw: 90

Opcje:



Kolor obudowy: Biały, Czarny, Szary

Temperatura barwowa: 3000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
SMOOTH Do szynoprzewodu	17 ~ 30 W	1350 ~ 2300 lm	16 ~ 42 °	75 ~ 79 lm/W

[mm]



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.