

Zastosowanie: biura, sklepy, hote wejściowe, apartamenty

Rodzaj montażu: Podtynkowy bez ramki

Obudowa: Odlew aluminiowy


Zasilacz: elektroniczny, w komplecie z oprawą (ON/OFF)

Wskaźnik oddawania barw: 80


Opcje:

Kolor obudowy: Biały, Czarny, Szary

Temperatura barwowa: 3000 K, 4000 K



Nazwa	Moc oprawy	Strumień świetlny oprawy	Kąt rozsyłu	Skuteczność świetlna oprawy
PROFILITE 100 Podtynkowy bez ramki	9 ~ 200 W	850 ~ 19150 lm	73 ~ 103 °	86 ~ 113 lm/W



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.