

Применение: офисы, магазины, вестибюли, гаражи

Тип монтажа: Подвесной

Корпус: Диффузор из ПММА, заглушки - алюминий

Индекс цветопередачи: 80

Опции:


Цвет корпуса: Белый, Черный, Серый

Цветовая температура: 3000 К, 4000 К



| Название | Мощность светильника | Световой поток светильника | Угол распределения | Световая эффективность светильника |
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
|----------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|

| | | | | |
|---------------------|----------|----------------|-----------|---------------|
| VIBRIO 80 Подвесной | 9 ~ 48 В | 1100 ~ 7000 лм | 60 ~ 90 ° | 98 ~ 156 лм/В |
|---------------------|----------|----------------|-----------|---------------|



Представленные размеры и техническая информация предназначены только для ознакомления. Фактические данные могут незначительно отличаться из-за процесса производства. Компания Spectra Lighting оставляет за собой право изменять представленные материалы и технические параметры продукции без предварительного уведомления. Фотографии демонстрируют иллюстративное представление продуктов и цветов. Отделка, цвет и внешний вид оптики зависят от светильника и могут отличаться от представленных на фото.