

**Zastosowanie:** biura, sklepy, hote wejściowe, apartamenty


**Rodzaj montażu:** Podtynkowy z ramką

**Obudowa:** Odlew aluminiowy


**Opcje:**

**Kolor obudowy:** Biały, Czarny, Szary

**Temperatura barwowa:** 3000 K, 4000 K



| Nazwa                                  | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy | Kąt rozsyłu | Skuteczność świetlna oprawy |
|--|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>PROFILITE 45 Podtynkowy z ramką</b> | 2 ~ 200 W  | 100 ~ 23600 lm           | 14 ~ 90 °   | 30 ~ 153 lm/W               |



Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Spectra Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.